



4 M³ KOGUMISMAHUTI

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = 860 mm (standardkõrgus 600 mm)

Komplekti kuulub kaks ankurdusrihma ja paigaldusjuhend.

Märkused: _____

1. Maksimaalne pinnaseveetase 1,70abs

2. Mahuti soojustada 100mm pakususest 3,2mx5,8m ulatuses.

3. Mahuti alus, külj- ja lõpptäide kaitsta geotekstiiliga uhtumise eest.

Nr	Nimetus	Materjal	Mõõdud	Tk
1	Mahuti korpus	klaasplast	Ø1200, L=3750	1
2	Sisendtoru õhut	PVC	De110	1
3	Tühjendustoru	PVC	DN400 De200	1
4	Luuk (vali sobiv-x)	<input checked="" type="checkbox"/> Malm plast	DN400 Ø200, 40 t	1
		<input type="checkbox"/> malm	Ø200, 0,1 t	
5	Ületäitumise alarm (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	juhtmega	1
		<input checked="" type="checkbox"/>	juhtmevaba	
6	Tugijalg			2
7	Toote märgistus			1

Kliendijoonise nimetus: 4 M³ KOGUMISMAHUTI

Joonise nr: VKV-9.01	Kuupäev: 11.11.2019	Mõõtkava: 1:30
Projekt.: 19266.11	Kontr.: A.ALTPERE	Kinnitas: A.ALTPERE
Objekt: Salmistu sadama etapp 1	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	